



330B L

Hydraulic
Excavator

CAT[®]

150

DA47

Projet d'aménagement hydroélectrique
de la Toulnostouc par Hydro-Québec

Côte-Nord

6211-03-061

Operating weight with 6.5 m (21'4") boom,
3.9 m (12'10") stick, std. 850 mm (34") track

| | | |
|---|-----------|-----------|
| and 55" 2.12 yd ³ bucket | 34 660 kg | 76,300 lb |
| Travel Speed (maximum) | 4.6 km/h | 2.9 mph |
| Cat [®] 3306TA Diesel Engine (Gross) | 176 kW | 236 hp |
| (Flywheel power) | 165 kW | 222 hp |



**Pelle
hydraulique
320B L**

CAT[®]

Poids en ordre de marche

Flèche de 5,68 m (18 pi 7 po), bras de 2,9 m (9 pi 7 po)

320B L Chaînes de 800 mm (32 po) 20 620 kg 45 400 lb

Vitesse de déplacement (maximale) 5,5 km/h 3,4 mi/h

Moteur diesel Cat[®] 3066T

Puissance brute 100 kW 134 hp

Puissance au volant 96 kW 128 hp



**Pelle
hydraulique
325B L**

CAT[®]

Poids en ordre de marche

Flèche de 6,15 m (20 pi 2 po), bras de 3,2 m (10 pi 6 po) et

chaînes standard de 800 mm (32 po) 28 120 kg 62 000 lb

Vitesse de déplacement (maximale) 5,0 km/h 3,1 mi/h

Moteur diesel Cat[®] 3116TA

(puissance brute) 132 kW 177 hp

(puissance au volant) 125 kW 168 hp



**Pelle hydraulique
311B**

CAT[®]

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Poids en ordre de marche pouvant aller jusqu'à | 12 560 kg | 27 680 lb |
| Vitesse de déplacement (maximale) | 5,5 km/h | 3,4 mi/h |
| Moteur diesel Cat[®] 3064T | | |
| Puissance brute | 63 kW | 85 hp |
| Puissance au volant | 59 kW | 79 hp |

416C / 416C IT

Backhoe Loader



Cat® 3054T Diesel Engine

| | | |
|-----------------------------|------------|---------|
| Gross power (standard) | 78 HP | 59 kW |
| Net power (standard) | 75 HP | 56 kW |
| Gross power (optional) | 84 HP | 63 kW |
| Net power (optional) | 80 HP | 60 kW |
| Operating Weight (standard) | 13,892 lb. | 6300 kg |

Backhoe Digging Depth

| | | |
|------------------|--------|---------|
| Standard stick | 14' 6" | 4420 mm |
| Extendible stick | 18' 2" | 5545 mm |